

AKTÜATÖRLÜ VANALAR



WAFER TİP EPDM CONTALI AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA (Ç.E)		
KOD	ÖLÇÜ	
AKEV40...	DN40	1-1/2"
AKEV...	DN50	2"
AKEV...	DN65	2 -1/2"
AKEV...	DN80	3"
AKEV...	DN100	4"
AKEV...	DN125	5"
AKEV...	DN150	6"
AKEV...	DN200	8"
AKEV...	DN250	10"
AKEV...	DN300	12"

*Kimyasal ve Agresif Orta Uygulamalar İçin Uygun.
Conta: EPDM, Çalışma Sic.:120 C° Max. Basınç: 16 Bar



WAFER TİP PTFE CONTALI AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA (Ç.E)		
KOD	ÖLÇÜ	
AKUV40F..	DN15	1/2"
AKUV...	DN20	3/4"
AKUV...	DN25	1"
AKUV...	DN32	1-1/4"
AKUV...	DN40	1-1/2"
AKUV...	DN50	2"
AKUV...	DN65	2 1/2"
AKUV...	DN80	3"
AKUV...	DN100	4"

*Kimyasal ve Agresif Orta Uygulamalar İçin Uygun.
Conta: PTFE (VİTON), Çalışma Sic.:180 C° Basınç: 16 Bar

KOD: AKEV-ÖLÇÜ- KLEPE (NİKEL:1, P304: 3,P316: 2) CONTA(EPDM:E,PTFE-Teflon :PT)



AKTÜATÖRLÜ PASLANMAZ DIŞLİ İKİ PARÇALI KÜRESEL VANA	
KOD	ÖLÇÜ
AKUV	DN15
AKUV	DN20
AKUV	DN25
AKUV	DN32
AKUV	DN40
AKUV	DN50

*Kimyasal ve Agresif Orta Uygulamalar İçin.
Conta: PTFE, M.Sic.:180 C° M.Bas.: 25 Bar

AKTÜATÖRLÜ PASLANMAZ DIŞLİ ÜÇ PARÇALI KÜRESEL VANA	
KOD	ÖLÇÜ
AKUV	DN15
AKUV	DN20
AKUV	DN25
AKUV	DN32
AKUV	DN40
AKUV	DN50
AKUV	DN65
AKUV	DN80

*Kimyasal ve Agresif Orta Uygulamalar İçin.
Conta: PTFE, M.Sic.:180 C° M.Bas.: 25 Bar

AKTÜATÖRLÜ PASLANMAZ DIŞLİ ÜÇ YOLLU KÜRESEL VANA L VE T PORT	
KOD	ÖLÇÜ
AKUV	DN15
AKUV	DN20
AKUV	DN25
AKUV	DN32
AKUV	DN40
EAKUV	DN50

*Kimyasal ve Agresif Orta Uygulamalar İçin.
Conta: PTFE, M.Sic.:180 C° M.Bas.: 25 Bar

KOD: AKUV-ÖLÇÜ-FLANŞLI(F)-ÇEŞİT (İki Parçalı:2P ,Üç Parçalı:3P ,3 YOLLU 3Y T veya L)-TEPE FLANŞLI (TF)/ MALZEME (P304: 3, P 316: 2)

AKTÜATÖRLER



PNÖMATİK AKTUATÖR (ÇİFT ETKİLİ)		
KÜRESEL VANALAR İÇİN		
KODU	DN (VANA)	AKT.ÖLÇÜ
EPAKTT15	15	40
EPAKTT20	20	50
EPAKTT25	25	50
EPAKTT32	32	63
EPAKTT40	40	63
EPAKTT50	50	
EPAKTT65	65	
EPAKTT80	80	

Gövde: Alüminyum Ekstrüzyon Bağlantı: ISO 5211
Opsiyon: Namur Valf, Selenoid Valf, Yön Valfi

PNÖMATİK AKTUATÖR (ÇİFT ETKİLİ)		
KELEBEK VANALAR İÇİN		
KODU	DN (VANA)	AKT.ÖLÇÜ
EPAKT15	15	
EPAKT20	20	
EPAKT25	25	
EPAKT32	32	
EPAKT40	40	
EPAKT50	50	
EPAKT65	65	
EPAKT80	80	
EPAKT100	100	
EPAKT125	125	
EPAKT150	150	
EPAKT200	200	
EPAKT250	250	
EPAKT300	300	

Gövde: Alüminyum Ekstrüzyon Bağlantı: ISO 5211
Opsiyon: Namur Valf, Selenoid Valf, Yön Valfi



ELEKTRİKLİ AKTUATÖR			
KODU	TORK(NM)	KÜRESEL VANA ÖLÇÜ	KELEBEK VANA ÖLÇÜ
EEAKT50	50	DN (15-20)	DN (25-32-40-50)
EEAKT100	100	DN (25-32-40-50)	DN (65-80-100)
EEAKT200	200	DN (65-80)	DN (125-200)
EEAKT400	400	Sorunuz	Sorunuz

LİMİT SWITCHBOX	
KODU	
ELSWM	MEKANİK
ELSWEX	ExProof