

## KELEBEK VE KÜRESEL VANALAR



KOLLU/PASLANMAZ / İKİ PARÇALI / DIŞLI	
KODU	ÖLÇÜ
KKUV152P..	1/2"
KKUV202P..	3/4"
KKUV252P..	1"
KKUV322P..	1 1/4"
KKUV402P..	1 1/2"
KKUV502P..	2"

\*Kimyasal ve Agresif Orta Uygulamalar İçin Uygunur.

Conta: PTFE, Çalışma Sic.:180 C° Max.Basınç: 60 Bar

2)

KOLLU/PASLANMAZ / ÜÇ PARÇALI / DIŞLI	
KODU	ÖLÇÜ
KKUV153P..	1/2"
KKUV203P..	3/4"
KKUV253P..	1"
KKUV323P..	1 1/4"
KKUV403P..	1 1/2"
KKUV503P..	2"
KKUV653P..	2 1/2"

\*Kimyasal ve Agresif Orta Uygulamalar İçin Uygunur.

Conta: PTFE, Çalışma Sic.:180 C° Max.Basınç: 60 Bar



KOLLU/PASLANMAZ / ÜÇ PARÇALI / DIŞLI TEPE FLANŞLI-AKTUATÖR TAKILABİLİR	
KODU	ÖLÇÜ
KKUV153PTF..	1/2"
KKUV203PTF..	3/4"
KKUV253PTF..	1"
KKUV323PTF..	1 1/4"
KKUV403PTF..	1 1/2"
KKUV503PTF..	2"
KKUV653PTF..	2 1/2"

\*Kimyasal ve Agresif Orta Uygulamalar İçin Uygunur.

Conta: PTFE, Çalışma Sic.:180 C° Max. Basınç: 60 Bar

KOLLU/PASLANMAZ / ÜÇ YOLLU / DIŞLI TEPE FLANŞLI- AKTUATÖR TAKILABİLİR	
KODU	ÖLÇÜ
KKUV153Y.3	1/2"
KKUV203Y.3	3/4"
KKUV253Y.3	1"
KKUV323Y.3	1 1/4"
KKUV403Y.3	1 1/2"
KKUV503Y.3	2"

\*Kimyasal ve Agresif Orta Uygulamalar İçin Uygunur

Conta: PTFE, Çalışma Sic.:180 C° Max. Basınç: 25 Bar

KOD: KKUV-ÖLÇÜ-FLANŞLI(F)-ÇEŞİT (İki Parçalı:2P, Üç Parçalı:3P, 3 YOLLU 3Y T veya L)-TEPE FLANŞLI (TF)/ MALZEME (P304: 3, P 316: 2)

## KELEBEK VE KÜRESEL VANALAR



KOLLU / PASLANMAZ/FLANŞLI/KÜRESEL VANA	
KODU	ÖLÇÜ
KKUV15F3PTF..	15
KKUV20F3PTF..	20
KKUV25F3PTF..	25
KKUV32F3PTF..	32
KKUV40F3PTF..	40
KKUV50F3PTF..	50
KKUV65F3PTF..	65
KKUV80F3PTF..	80
KKUV100F3PTF..	100

\*Kimyasal ve Agresif Orta Uygulamalar İçin Uygundur.  
Conta: PTFE, Çalışma Sic.:180 C° Max. Basınç: 40 Bar

WAFER TİP EPDM CONTALI KOLLU KELEBEK VANA		
KODU	ÖLÇÜ	
KKEV	DN40	1 1/2"
KKEV	DN50	2"
KKEV	DN65	2 1/2"
KKEV	DN80	3"
KKEV	DN100	4"
KKEV	DN125	5"
KKEV	DN150	6"
KKEV	DN200	8"
KKEV	DN250	10"
KKEV	DN300	12"

\* Agresif Orta Uygulamalar İçin Uygundur.  
Conta: EPDM, Çalışma Sic.:120 C° Max. Basınç: 16 Bar

KOD : KKEV-ÖLÇÜ- KLEPE ( NİKEL:1, P304: 3,P316: 2 ) CONTA( EPDM:E,PTFE-Teflon :PT )



WAFER TİP TEFLON CONTALI KOLLU KELEBEK VANA		
KODU	ÖLÇÜ	
KKEV	DN40	1 1/2"
KKEV	DN50	2"
KKEV	DN65	2 1/2"
KKEV	DN80	3"
KKEV	DN100	4"
KKEV	DN125	5"
KKEV	DN150	6"
KKEV	DN200	8"
KKEV	DN250	10"
KKEV	DN300	12"

\*Kimyasal ve Agresif Orta Uygulamalar İçin Uygundur.  
Conta: PTFE, Çalışma Sic.:150 C° Max. Basınç: 16 Bar

LUG TİP EPDM CONTALI KOLLU KELEBEK VANA		
KODU	ÖLÇÜ	
KKEV	DN40	1 1/2"
KKEV	DN50	2"
KKEV	DN65	2 1/2"
KKEV	DN80	3"
KKEV	DN100	4"
KKEV	DN125	5"
KKEV	DN150	6"
KKEV	DN200	8"
KKEV	DN250	10"
KKEV	DN300	12"

\*Agresif Orta Uygulamalar İçin Uygundur.  
Conta: EPDM, Çalışma Sic.:120 C° Max. Basınç: 16 Bar